



Оборудование уборочное (плужно-щёточное) КО и МК



Назначение: механизированная уборка улиц, дорог, зернотоков и прочих площадей (в том числе от свежеевыпавшего снега). Оборудование агрегируется с тракторами МТЗ, ЛТЗ, ВТЗ, а также с китайскими тракторами TS-254; JM-254.

Отвалы **КО** (в зависимости от модификации) имеют возможность навески совместно с погрузчиком фронтальным ПКУ-0,8, ПБМ-800, КУН-1200, КУН-2000 щётками МК-1, МК-2, МК-4, МК-6, МК-3, МК-7.

Отвал коммунальный **КО** имеет усиленную конструкцию, гидрофицированный подъем/опускание и выпускается в следующих модификациях:

- **КО-2А** - для тракторов типа МТЗ-80/82/82/82.1(с усил.перед.мостом)/82П/892/921/ 1025/1221/1523, без гидропривода поворота. Может навешиваться совместно с ПКУ-08, ПБМ-800, КУН-1200/2000 только при дополнительном заказе **Упаковочного места 1/12 ТУМ 180**.
- **КО-2** – для тракторов типа МТЗ-80/82/82/82.1 с усиленным передним мостом/82П/892/921/1025/1221/1523, с гидроприводом поворота. Может навешиваться совместно с ПКУ-08, ПБМ-800, КУН-1200, КУН-2000 только при дополнительном заказе **Упаковочного места 1/12 ТУМ 180**.
- **КО-3** – оборотный с двусторонней лопатой для тракторов типа МТЗ-80/82/82.1 с усиленным передним мостом/1025, с гидроприводом поворота. Не навешивается совместно с погрузчиками.
- **МКО-1** – для тракторов ВТЗ-2048, Т-25, Т-30, без гидропривода поворота;
- **КО-4** – для тракторов типа МТЗ-80/82/82/82.1(с усил.перед.мостом)/82П/892/921/1025/1221/1523, с гидроприводом поворота. Может навешиваться совместно с ПКУ-08, ПБМ-800, КУН-1200, КУН-2000 в базовой комплектации.
- **МКО-1** – для тракторов ВТЗ-2048, без гидропривода поворота;
- **МКО-1ГП** - для тракторов ВТЗ-2048, с гидроприводом поворота
- **МКО-4** – для тракторов МТЗ-320, без гидропривода поворота;
- **МКО-4ГП** –для тракторов МТЗ-320, с гидроприводом поворота для совместной навески с погрузчиком П-320;
- **КО-8** – для тракторов ЛТЗ, Т-40, с гидроприводом поворота;
- **КО-9.1** – для тракторов МТЗ-92П-Ч, с гидроприводом поворота.

Щетки **МК** имеют привод от заднего вала отбора мощности (ВОМ) трактора и выпускается в следующих модификациях:

- **МК-1** (облегчённая) – для тракторов МТЗ-80/82;
- **МК-4** – для тракторов МТЗ-80/82;
- **МК-4.1** – для тракторов МТЗ-80/82, с увеличенными колесами (5x10);
- **МК-2** (усиленная) – для тракторов МТЗ-80/82: усиленная рама, большие пневматические колеса (5x10), высокооборотный редуктор в литом корпусе;
- **МК-6** – для тракторов ЛТЗ, Т-40;

- **МКЩ-1,5** – для тракторов ВТЗ, Беларус-320, ТS-454, JM-454. Также выпускаются щётки с поливом (оборудование для увлажнения – пластиковая емкость 500/250 л., электронасос, соединительные шланги и трубы);
- **МК-3** – на базе щетки МК-2;
- **МК-7** – на базе щетки МК-4;
- МКЩ-1,5-4 – на базе щетки МКЩ-1,5.

Также выпускаются щётки с поливом: **МК-3 (МКЗЛ)** - на базе **МК-2** и **МК-7 (МКП)** - на базе **МК-4**. На щетки установлено оборудование для увлажнения (пластиковая емкость 500 литров, электрический насос, соединительные шланги и трубы).

Технические характеристики

	КО-2А/2/3/4/8/9.1	МКО- 4/4ГП	МК- 2/МК-4	МК- 3/МК-7	МКЩ-1,5/МКЩ-1,5-4
Макс. ширина захвата за один проход, мм.	2500	1560	1800	1800	1560
Рабочая скорость, км/час	12,9	9	12,9	12,9	9
Максимальная высота убираемого снега, мм.	500	500	500	500	500
Частота вращения, об/мин	-	-	260	260	260
Масса, кг, не более	374	140±20	330/435	345/450	190/230

Производитель – ОАО «Сальксельмаш»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz