



Косилки навесные роторные Lisicki 1,35; 1,65; 1,85



Назначение: скашивание естественных и сеяных трав, в том числе высокоурожайных и полеглых, с укладкой их в валок, с высотой среза 32 – 42 мм.

Косилки применяются во всех зонах, не засоренных камнями, с равнинным или волнистым рельефом местности.

Перевод агрегата из транспортного положения в рабочее и обратно осуществляется вручную. Выпускается также модификация косилки 1,85 с гидроприводом перевода в транспортное/рабочее положения.

Все косилки имеют тяговый предохранитель, защищающий рабочие механизмы от поломки при столкновении с препятствием (в этом случае рабочий брус отклоняется назад на 20°). В комплекте с косилкой поставляется карданный вал и комплект запасных ножей.

Технические характеристики

Модель	Z-178/1	Z-178	Z-178/2
Ширина захвата, м	1,35	1,65	1,85
Способ агрегатирования	навесной		
Количество роторов, шт.	2		
Количество ножей, шт.	6 (3x2)		
Рабочая скорость, км/ч, до	15		
Транспортная скорость, км/ч, до	20		
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин	540		
Частота вращения роторов, об/мин	2025		
Производительность, га/ч, до	1,5	1,8	2,4
Габаритные размеры, м	850	950	1200
- длина	2400	3000	3200
- ширина	1100	1100	1100
- высота			
Масса, кг	255	285	380
Агрегатируется с тракторами, л.с.	от 25	от 30	от 40

Производитель – FMR «Lisicki» (Польша)



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz