



Барабанные луговые косилки METKARSAN МК-145; -165; -195



Назначение: скашивание естественных и сеяных трав, в том числе высокоурожайных и полеглых с укладкой скошенной массы в валок.

Косилки применяются во всех зонах, кроме горных, на выровненных лугах (сенокосах), не засоренных камнями.

Шестерёнчатый привод роторов косилок гарантирует долговечность в эксплуатации и простоту технического обслуживания.

Перевод косилок из транспортного положения в рабочее и обратно осуществляется вручную. Модели МК 165 и 195 могут выпускаться с гидроприводом перевода в транспортное/рабочее положение (опция).

Все косилки имеют защиту (тяговый предохранитель) вращающихся роторов от поломок при столкновении с препятствием. В этом случае рабочий брус отклоняется назад.

Косилки комплектуются карданным валом.

Косилка МК 145 из-за меньших габаритов и веса в основном используется в коммунальных службах с целью благоустройства городских территорий с применением для этого тракторов мощностью от 25 л.с.

Технические характеристики

Наименование	МК 145	МК 165	МК 195

Способ агрегатирования	навесной		
Ширина захвата, м	1,45	1,65	1,95
Количество режущих роторов, шт.	2		
Количество ножей, шт.	6	6	8
Рабочая скорость, км/ч, до	15		
Производительность, га/ч, до	2,2	2,5	3,0
Частота вращения роторов, об./мин.	1920		
Габаритные размеры, м			
- длина	0,8	0,85	1,0
- ширина	2,53	2,73	3,25
- высота	0,95	0,95	1,05
Масса, кг	300	370	390
Трактор, кл. т.с.	0,6	0,9	0,9

Производитель: METKARSAN (Турция)



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz