



## Прицеп тракторный 2ПТМ-5



**Назначение:** транспортировка различных сельскохозяйственных грузов, зерна, корнеплодов, органических удобрений, строительных материалов, асфальта, бетонных смесей и других сыпучих грузов. Прицеп предназначен для эксплуатации с колесными тракторами классов 1,4 - 3 тс, имеющими соответствующее тягово-сцепное устройство, пневмосистему для привода тормозов, электро- и гидровыводы. Разгрузка прицепа возможна на три стороны (боковые и назад). Рабочая тормозная система имеет пневматический привод тормозных механизмов (барабанного типа) задней оси прицепа. Стояночная тормозная система имеет механический привод тормозных механизмов задней оси прицепа.

В базовый комплект поставки входят надставные металлические борта.

### Технические характеристики

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Масса прицепа в снаряженном состоянии, кг                            | 1750                         |
| 2. Масса перевозимого груза, кг   | 5000                         |
| 3. Максимальная скорость движения прицепа полной массой, км/ч, не более | 25                           |
| 4. Габаритные размеры прицепа, мм                                       | 5760                         |
| - длина   | 2470                         |
| - ширина  | 1990                         |
| - высота (с надставными бортами)  |                              |
| 5. Внутренние размеры платформы, мм                                     | 4070                         |
| - длина   | 2310                         |
| - ширина  | 380                          |
| - высота без надставных бортов  | 760                          |
| - высота с надставными бортами  |                              |
| 6. Объем платформы без надставных бортов, м <sup>3</sup>                | 3,6                          |
| 8. Объем платформы с надставными бортами, м <sup>3</sup>                | 7,2                          |
| 9. Разгрузка  | 3-х сторонняя                |
| 10. Опрокидывающий механизм   | Телескопический гидроцилиндр |
| 11. Угол опрокидывания кузова, град                                     | 45                           |
| 12. Количество осей/колес   | 2/4                          |



Адрес: 020000, Республика Казахстан,  
Акмолинская область, г.Кокшетау,  
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: [info@kazagroalem.kz](mailto:info@kazagroalem.kz)