



КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ КРН-2,1Б и КРН-2,1Д



Назначение: скашивание высоко-урожайных (свыше 150 ц/га) и полеглых травостоев на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной травы в прокос.

Режущий аппарат состоит из 4-х дисковых роторов с двумя скашивающими ножами каждый.

Косилка снабжена предохранителем, который при наезде на препятствие позволяет отклоняться режущему аппарату на 45°. Косилка **КРН-2,1Б** работает на уклонах до 100°, а модификация **КРН-2,1Д** – до 300°, что необходимо при окашивании откосов дорог и дамб. Агрегируется с колесными тракторами тягового класса 0,9-1,4 (МТЗ-80/82).

Технические характеристики

1. Тип	навесной
2. Рабочая скорость, до, км/ч	15
3. Производительность, до, га/ч	3,1
4. Рабочая ширина захвата, м:	2,1
5. Высот среза, мм	80-100
6. Частота вращения дисков, об/мин	2060
7. Частота вращения ВОМ, об/мин	1000
8. Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), мм	1750x3700x1500
9. Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм	2400x1000x1600
10. Масса, кг	580

Производитель – ООО «Бежецксельмаш»



